

PRODUCT-DETAILS

# 755LR-M0330

## 35KV 600A DB ELBOW WO/TP M0330



### Información General

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tipo de producto extendido | 755LR-M0330  |
| Código de producto         | 7TAA122300R0039  |
| EAN                        | 0783786330256  |
| Descripción corta          | 35KV 600A DB ELBOW WO/TP M0330   |
| Descripción larga          | 600 Amp, 35kV, 600 Series Deadbreak Elbow (with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter). Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 500 /Compacted Solid 600 /mmSquared Compact 250/300. |

### Clasificación

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| EAN                            | 0783786330256      |
| UPC                            | 783786330256       |
| País de origen                 | United States (US) |
| Código arancelario             | 8535908020         |
| Unidad de medida para la venta | each               |

### Información de Embalaje

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Embalaje Nivel 1 Unidades | 1 piece         |
| Embalaje Nivel 1 Ancho    | 14 in<br>356 mm |
| Embalaje Nivel 1 Alto     | 11.25 in        |

|                        |         |
|------------------------|---------|
|                        | 286 mm  |
| Embalaje Nivel 1 Largo | 9.25 in |
|                        | 235 mm  |

## Información Adicional

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aplicación                | Designed to provide Fully Shielded, Dead-Front Submersible Cable Connections to High-Voltage Apparatus.   |
| Marca/Etiqueta            | Elastimold  |
| Color                     | Black   |
| Clasificación actual      | 600 A   |
| Fecha de entrada en vigor | 19980225  |
| Condiciones ambientales   | Fully Submersible   |
| Material de aislamiento   | Yes, EPDM Rubber  |
| Material                  | Housing - EPDM Rubber   |
| Nombre del producto       | "electrical connector,>1000v"   |
| Tipo de producto          | Deadbreak Elbow Connector   |
| Tamaño                    | Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch.   |
| Funciones especiales      | 100 Percent Peroxide-Cured Construction includes Insulation and Conductive EPDM Materials. Can be Easily Connected or Disconnected Using Standard Hand Tools and Equipment in a De-energized State. Optional Accessories allow Visible External Separation, By-Pass, Isolation, Dead-Ending, Grounding, and Testing as well as Adding Taps, Surge Arrestors, and Fault Current Indicators . |
| Normas                    | ANSI/IEEE Standard 386  |
| Rango de temperaturas     | -40 to +65 °C   |
| Tensión nominal           | 35 kV   |

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Ficha técnica, información técnica | 755LR-M0330 |
| Instrucciones y manuales           | 755LR-M0330 |

## Clasificaciones

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| UNSPSC                                      | 39121421                              |
| Categoría RAEE                              | Product Not in WEEE Scope             |
| Código de categoría granular de IDEA (IGCC) | 4586 >> Electrical connector assembly |

## Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Productos para instalaciones → Cable Accessories and Apparatus → Cable Accessories

